

## FINI HUILÉ UV À BASE D'URÉTHANE

SMOOTH	WIRE BRUSHED				ETCHED
CHÊNE BLANC	CHÊNE ROUGE	FRÊNE	CHÊNE BLANC		ÉRABLE
NATUREL*	NATUREL*	GLASGOW	ORION*	ZEUS*	ICELAND
ATHENA*	TITAN*	KALAHARI	ATLANTIS*	GOTHAM*	MALDIVES
APOLLO*	KAHLUA*	MANCHESTER	PHARAOH*	BAROQUE*	SAMOA
NAUTILUS*	CHARIOT*	COBBLESTONE		BUCKINGHAM*	BORNEO
EXCALIBUR	BERKSHIRE*	COVENTRY		CHÊNE BLANC R&Q	GALAPAGOS
GABON*	GRYPHON*	BOARDWALK		NATUREL	TAHITI
OLD OAK	PEWTER*			NAUTILUS	
BLACK OAK	COCOA*			GOTHAM	NOYER NOIR
				BUCKINGHAM	NATUREL
				BUCKINGHAM	
				BAROQUE	
				BAROQUE	

\* Collection Herringbone : Certaines essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.



# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES FINI HUILÉ UV

<b>Type de plancher :</b>	Planchers de bois franc solide Pioneered® 3/4 po (19 mm) Bois d'ingénierie composé Northern Solid Sawn™ 3/4 po (19 mm) Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) Herringbone Northern Solid Sawn™ 3/4 po (19 mm)
<b>Essences :</b>	Frêne, Chêne rouge, Chêne blanc, Érable, Noyer noir
<b>Largeurs :</b> <small>*La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et les couleurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.</small>	Frêne : 2-1/4 po, 3-1/4 po, 4-1/4 po Chêne rouge : 3-1/4 po, 5 po Chêne blanc : 3-1/4 po, 5 po, 7 po Érable : 3-1/4 po, 4-1/4 po, 4-3/8 po, 5 po Noyer noir : 4-3/8 po, 5 po Herringbone: grade Estate ou Select-V 3-1/4 po x 14-11/16 po grade Character 5 po x 30 po. Voir la feuille de spécification Herringbone pour plus de détails.
<b>Finis :</b>	Finis Huilé UV à base d'uréthane (ultra-mat)
<b>Grades :</b>	<b>Select-V :</b> Combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions. Les fissures, les fentes, les nœuds ouverts et les trous de surface ne sont pas admis dans ce grade. <b>Heritage :</b> Le plus rustique de tous, Heritage est un mélange de plusieurs grades. Il présente des variations de couleurs prononcées, des nœuds fermés et ouverts, des trous de surface, des fentes et des traces de minéraux. On y retrouve des planches de longueurs variées parfois courtes. <b>Character :</b> Grade présentant des variations de couleurs prononcées. Les caractéristiques naturelles du bois, telles les nœuds ainsi que les fissures fines sont acceptés sans restriction. Certaines fentes et trous de surface peuvent également être admis.
<b>Construction :</b>	Joints Micro-V sur les quatre côtés.
<b>Méthode d'installation :</b>	Planchers Pioneered® : Installation clouée Planchers Northern Solid Sawn™ & Solid Sawn® : installation clouée, collée, flottante. Herringbone : collée.
<b>Système de chauffage radiant :</b>	Certaines essences ne peuvent être installées sur un sous-plancher muni d'un système de chauffage radiant. Consultez le document de garantie sur le site Web pour plus d'information ou vérifiez auprès de votre détaillant Vintage.
<b>Garantie structurelle :</b>	Garantie limitée à vie.
<b>Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :</b>	Pioneered®: L'humidité relative doit être maintenue entre 40 % et 50 %. Northern Solid Sawn™: L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %. Solid Sawn®: L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.
<b>Garantie résidentielle :</b>	Garantie de 10 ans sur le fini Huilé UV.
<b>Garantie commerciale :</b>	Garantie de 1 an sur le fini Huilé UV.