



FINI HUILÉ UV À BASE D'URÉTHANE

SMOOTH	WIRE BRUSHED				ETCHED
CHÊNE BLANC	CHÊNE ROUGE	FRÊNE	CHÊNE BLANC		ÉRABLE
* NATUREL*	NATUREL*	GLASGOW	ORION*	ZEUS*	ICELAND
ATHENA*	TITAN*	KALAHARI	ATLANTIS*	GOTHAM*	MALDIVES
APOLLO*	KAHLUA*	MANCHESTER	PHARAOH*	BAROQUE*	SAMOA
NAUTILUS*	CHARIOT*	COBBLESTONE		BUCKINGHAM*	BORNEO
EXCALIBUR	BERKSHIRE*	COVENTRY		CHÊNE BLANC R&Q NATUREL	GALAPAGOS
GABON*	GRYPHON*	BOARDWALK		NAUTILUS	TAHITI
OLD OAK	PEWTER*	HAND SCRAPED CHÊNE BLANC			
		NATUREL	OLD OAK	GOTHAM	
BLACK OAK	COCOA*	NAUTILUS	BUCKINGHAM	BUCKINGHAM	
* Collection Herringbone : Certaines essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.		GOTHAM	BAROQUE	BAROQUE	

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES FINI HUILÉ UV

Type de plancher : Planchers de bois franc solide Pioneered® 3/4 po (19 mm)

Bois d'ingénierie composé Northern Solid Sawn™ 3/4 po (19 mm)

Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) Herringbone Northern Solid Sawn™ 3/4 po (19 mm)

Frêne, Chêne rouge, Chêne blanc, Érable

Largeurs : Frêne : 2-1/4 po, 3-1/4 po, 4-1/4 po

Essences:

*La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et

les couleurs. Voir la charte de

produits pour plus

d'installation:

radiant:

relative:

Système de chauffage

Garantie au niveau du

maintien de l'humidité

d'information.

Chêne rouge : 3-1/4 po, 5 po Chêne blanc : 3-1/4 po, 5 po, 7 po

Érable: 3-1/4 po, 4-1/4 po, 4-3/8 po, 5 po

Herringbone: grade Estate ou Select-V 3-1/4 po x 14-11/16 po grade Character 5 po x 30 po. Voir la feuille de spécification Herringbone pour plus de détails..

Fini Huilé UV à base d'uréthane (ultra-mat)

Grades : Select-V : Combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions. Les fissures, les fentes, les nœuds ouverts

et les trous de surface ne sont pas admis dans ce grade.

Heritage : Le plus rustique de tous, Heritage est un mélange de plusieurs grades. Il présente des variations de couleurs prononcées, des nœuds fermés et ouverts, des trous de surface, des fentes et des traces de minéraux. On y

retrouve des planches de longueurs variées parfois courtes.

Character : Grade présentant des variations de couleurs prononcées. Les caractéristiques naturelles du bois, telles les nœuds ainsi que les fissures fines sont acceptés sans restriction. Certaines fentes et trous de surface

peuvent également être admis.

Construction: Joints Micro-V sur les quatre côtés.

Méthode Planchers Pioneered® : Installation clouée

Planchers Northern Solid Sawn™ & Solid Sawn® : installation clouée, collée, flottante.

Certaines essences ne peuvent être installées sur un sous-plancher muni d'un

système de chauffage radiant. Consultez le document de garantie sur le site Web

Herringbone : collée.

pour plus d'information ou vérifiez auprès de votre détaillant Vintage.

Garantie structurelle : Garantie limitée à vie.

Pioneered®: L'humidité relative doit être maintenue entre 35 % et 55 %.

Northern Solid Sawn™: L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.

Solid Sawn®: L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.

U-LOC®: L'humidité relative doit être maintenue entre 30-60%.

Garantie résidentielle : Garantie de 10 ans sur le fini Huilé UV.

Garantie commerciale : Garantie de 1 an sur le fini Huilé UV.





16/06