












Les planchers Solid Sawn allient beauté et stabilité, le tout proposé dans une vaste gamme d'essences, de couleurs et de largeurs. Le maintien d'un taux d'humidité relative se situant entre 25 et 70%, et ce toute l'année, garantit que ces planchers demeurent sans fente ni espacement même lors des mois les plus froids de l'année.

Chêne blanc Smooth, Excalibur





SMOOTH

HICKORY


CHÊNE BLANC



CHÊNE BLANC R&Q









*NOUVEAU : 8 PO LONGUES PLANCHES






WIRE BRUSHED

CHÊNE BLANC




CHÊNE BLANC R&Q




Les planchers Solid Sawn allient beauté et stabilité, le tout proposé dans une vaste gamme d'essences, de couleurs et de largeurs. Le maintien d'un taux d'humidité relative se situant entre 25 et 70%, et ce toute l'année, garantit que ces planchers demeurent sans fente ni espacement même lors des mois les plus froids de l'année.

HAND SCRAPPED


HICKORY




ÉRABLE



CHÊNE BLANC



NOYER NOIR



* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES SOLID SAWN®

Structure de plancher :

Essences :

Largeurs :

*La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et les couleurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

Longueurs :

Finis :

Grades :

*La disponibilité des grades peut varier selon les essences et les largeurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

Construction :

Couche supérieure :

Centre :

Couche inférieure :

Méthode d'installation :

Système de chauffage radiant :

Garantie structurelle :

Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

Garantie résidentielle :

Garantie commerciale :

Entretien :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

Hickory, Chêne blanc, Noyer noir, Érable

Hickory Select-V : 3-1/4 po (83 mm), 4 po (102 mm)

Hickory Character : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm)

Chêne blanc : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm), 8 po (203 mm),

10 po (254 mm) planches plus longues

Chêne blanc R&Q : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm)

Hickory, grade Select-V: 16 po à 78 po, moy. 38 po (406 mm à 1981 mm, moy. 965 mm)

Hickory Character: 16 à 84 po, moy. 44 po (406 mm à 2134 mm, moy. 1118 mm)

Chêne blanc Character 8 po et 10 po: 24 po à 114 po, moy. 58 po (610 mm à 2896 mm, moy. 1776 mm)

Chêne blanc R&Q : 14 à 82 po, moy. 44 po (356 mm-2082 mm moy. 1118 mm)

Fini Pearl : standard sur l'Hickory et le Chêne blanc Character.

Fini Huilé UV : Standard sur certains produits de Chêne blanc.

Référez-vous à la charte de produits pour plus de détails.

L'Hickory Select-V est offerts avec le fini Semi-lustre ou le fini Pearl.

Estate : Grade le plus uniforme et le plus constant.

Select-V : Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur.

Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions.

Character : Grade présentant des variations de couleurs prononcées.

3/4 po (19 mm) 3 plis

Lamelle en bois franc de 4 mm

Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm

Base en bois franc de 5 mm

Clouée sur un sous-plancher de contre-plaqué, collée ou flottante sur un sous-plancher de béton, à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Herringbone-collée.

Contactez un détaillant Vintage pour connaître les essences approuvées sur un système de chauffage radiant.


Garantie limitée à vie.

L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.

Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.


Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.

Voir le guide de garantie, d'installation et d'entretien.



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com.

Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)

