

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES COLLECTION SMOOTH

Structure de plancher :

Pioneered® 3/4 po (19 mm)
Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

Essences :

Érable, Hickory, Chêne rouge, Chêne blanc, Noyer noir

Grades et largeurs :

Érable - **Pioneered®** Estate 3 1/4 po, 4 1/4 po
et **Select-V** 2 1/4 po, 3 1/4 po, 4 1/4 po
Northern Solid Sawn® Estate et **Select-V** 3 1/4 po, 4 3/8 po
Northern Solid Sawn® Character 5 po, 6 1/2 po
Chêne rouge - **Pioneered®** Estate 3 1/4 po, 4 1/4 po
et **Select-V** 2 1/4 po, 3 1/4 po, 4 1/4 po
Northern Solid Sawn® Estate 3 1/4 po, 4 3/8 po
Northern Solid Sawn® Herringbone 3 1/4 po x 14.68 po
Hickory - **Pioneered®** **Select-V** 2 1/4 po, 3 1/4 po, 4 1/4 po
Solid Sawn® **Select-V** 3 1/4 po, 4 po
Solid Sawn® Character 5 po, 7 po
Chêne blanc - **Northern Solid Sawn®** **Select-V** 3 1/4 po, 4 3/8 po
Northern Solid Sawn® Character 5 po, 6 1/2 po
Solid Sawn® Character 5 po, 7 po, 8 po
Solid Sawn® Rift & Qtr. Sawn **Select-V** 5 po
Northern Solid Sawn® Herringbone 3 1/4 po x 14.68 po,
5 po x 30 po
Noyer - **Northern Solid Sawn®** **Select-V** 4 3/8 po, 5 po
Northern Solid Sawn® Character 4 3/8 po, 5 po

Longueurs :

Longueurs variées selon le produit sélectionné.

Finis :

Selon le produit sélectionné*.

Méthode d'installation :

Référez-vous aux spécifications générales du produit.

Système de chauffage radiant :

Érable, Chêne rouge, Chêne blanc et Noyer noir - **Northern Solid Sawn®**, **Solid Sawn®**, consultez le document de garantie.

Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

L'humidité relative doit être maintenue entre :
Pioneered®: 35 % et 55 %.
Northern Solid Sawn® : 25 % et 70 %.
Solid Sawn® : 25 % et 70 %.

Garantie résidentielle :

Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.

Garantie commerciale :

Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.

PIONEERED®
Solid



Le joint micro-V le plus petit sur le marché qui réduit l'accumulation de poussière et de saleté

Bois franc massif de 3/4 po (19 mm)

Des planches plus longues : de 10 à 79 po (254 à 2007 mm)

Installation sur un sous-plancher en contreplaqué de 5/8 po (15 mm) ou OSB de 3/4 po (19 mm)


Humidité relative



Bois franc massif de 3/4 po (19 mm)



CLOUÉ



NORTHERN SOLID SAWN®
Structured



Lamelle en bois franc de 4 mm

Centre en lamelles de bois disposées perpendiculairement

Base en bois franc

Longueurs variées : de 15 à 82 po (381 – 2086 mm)

Offert en 4 essences, 3 textures, 4 largeurs, 3 grades et plus de 45 couleurs

SOLID SAWN®
Structured



Lamelle en bois franc de 4 mm

Centre en lamelles de bois disposées perpendiculairement


Base en bois franc

Longueurs variées : de 14 à 114 po (356 – 2896 mm)


Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)



CLOUÉ **COLLÉ** **FLOTTANT**



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com